

استابلایزر سه فاز صنعتی مدل PS3-30KV



یک سیستم مدرن سه فاز صنعتی با ظرفیت ۳۰/۰۰۰ ولت آمپر جهت حفاظت از تجهیزات صنعتی سنگین در کارگاهها - سازمانها و مراکز اداری و صنعتی با دقت بسیار بالا در تثبیت ولتاژ هر سه فاز و عملکرد پایدار جهت جلوگیری از آسیب ناشی از نوسانات برق و اختلالات فازی دارای سیستم بسیار پیشرفته با بهره گیری از میکروکنترلرهای هوشمند دارای سیم پیچ های تمام مس با تحمل بالای جریان بسیار مدرن و پیشرفته

مشخصات فنی دستگاه استابلایزر سه فاز 30KVA

توان خروجی		۳۰ کیلو ولت آمپر - ۲۴ کیلووات
مدل دستگاه		PS3-30K
ولتاژ ورودی	ولتاژ فاز	۲۵۰-۱۶۰ ولت
	ولتاژ خط	۴۳۰-۲۷۰ ولت
فرکانس		۵۰هرتز
ولتاژ خروجی		ولتاژ فاز ۲۲۰ولت ولتاژ خط ۳۸۰ ولت
میزان دقت ولتاژ خروجی		کمتر از ۳٪
زمان پاسخگوئی سیستم		کمتر از ۱/۵ ثانیه (تغییرات ولتاژ خروجی ۱۰٪)
ضریب قدرت		۰/۸
راندمان		بیش از ۹۵٪
سیستم تأخیر		پس از پایداری ولتاژ ورودی خروجی وصل میشود
محافظت ها	ولتاژ بالا	ولتاژ فاز بیش از ۲۴۵ ولت / قطع خروجی میشود
	ولتاژ پائین	ولتاژ فاز کمتر از ۱۶۰ ولت / خروجی قطع میشود
	قطع فاز	خروجی قطع میشود
	بار اضافی	بعد از ۳ دقیقه با تشخیص سیستم خروجی قطع میشود
	جریان اضافی	جریان بیشتر از ۴۷ آمپر باعث قطع خروجی میشود
	اتصال کوتاه	با قطع کنتاکتورها و یا فیوزها روجی قطع میشود
	تأخیر وصل	۶ ثانیه
نمایشگرها	نمایشگر ولتاژ	نمایش ولتاژ خروجی فاز برای فازها
	نمایشگر جریان	نمایش جریان ورودی برای فازها
میزان تحمل جریان اضافه بار		تا دو برابر جریان نامی برای یک ثانیه
ولتاژ قابل تحمل کاری		۲۰۰۰ ولت بمدت یک دقیقه
درجه حرارت قابل تحمل کاری سیستم		-10°C~40°C
رطوبت		کمتر از ۹۵٪ در حالت غیر اشباع
مقاومت عایق سیستم		بیشتر از 2MΩ
سیستم خنک کنندگی		توسط فن
وزن دستگاه /نوع بسته بندی		۱۳۶ کیلوگرم - بسته بندی چوبی